




Marquage rapide BK 23 blanc



Caractères de marquage rapide murr-fix en PVC spécial. Les caractères de marquage sont rassemblés sur une bande en plastique par paquet de 20.

BK 23: Largeur d'étiquette 2,3 mm (A); Hauteur d'étiquette 4,0 mm (B) largeur d'écriture 1,6 mm ; hauteur d'écriture 3,5 mm ; écriture en noir Utilisable sur des joints KT*-, KTH*-, et KTH/Q* ainsi que sur des supports de marquage KM*-, KKM*-, KMH*-, KMH/Q*- et KTN*.

Les outils recommandés pour le traitement de caractères de marquage rapide (cadre support, languette métallique, crochet métallique) sont listés sous la rubrique „Accessoires“.

Couleur: Blanc
CDT Pce.: 1000



Article

Référence

Lettres majuscules

A	86131811
B	86131812
C	86131813
D	86131814
E	86131815
A	86131816
G	86131817
H	86131818
I	86131819
J	86131820



Marquage rapide BK 23 blanc

Article	Référence
K	86131821
L	86131822
M	86131823
N	86131824
O	86131825
P	86131826
Q	86131827
R	86131828
S	86131829
T	86131830
U	86131831
V	86131832
W	86131833
X	86131834
Y	86131835
Z	86131836
Lettres minuscules	
a	86131837
b	86131838
c	86131839



Marquage rapide BK 23 blanc

Article	Référence
d	86131840
e	86131841
f	86131842
g	86131843
h	86131844
i	86131845
j	86131846
k	86131847
l	86131848
m	86131849
n	86131850
o	86131851
p	86131852
q	86131853
r	86131854
s	86131855
t	86131856
u	86131857
v	86131858
w	86131859



Marquage rapide BK 23 blanc

Article	Référence
x	86131860
y	86131861
z	86131862
Chiffres	
0	86131810
1	86131877
2	86131878
3	86131879
4	86131880
5	86131881
6	86131882
7	86131883
8	86131884
9	86131885
Caractères (signes)	
+	86131863
-	86131864
/	86131865
=	86131866
.	86131867



Marquage rapide BK 23 blanc

Article	Référence
*	86131868
:	86131869
Caractères spéciaux	
Flèche à gauche	86131870
Flèche à droite	86131871
Tension alternative	86131872
Mise à la terre	86131873
Montage en étoile	86131874
Montage en triangle	86131875
Caractère espace	
Blanc	86131876



Marquage rapide BK 23 blanc

Propriétés des matériaux



Polychlorure de vinyle
(PVC)

Propriétés thermiques



Température / Plage de
températures -30 °C – 80 °C

Caractéristiques au feu



Classement au feu V0

Caractéristiques techniques générales



Le cadre support AK est re-
commandé pour le montage.



Languette de montage MZ dis-
ponible dans différentes tailles.

Type de montage



Système de manchons



Système à collier de serra-
ge avec passe-câble



Système à bride



Système autoserrage

Technique de marquage



Marquage rapide